

Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung

1907/2006 (REACH)

Datum: 08.03.2016

Rev.-Nr.: 150323He

Seite 1 von 4

Handelsname: THERMOcast-LD 110 C/G

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Verwendung des Stoffes/Zubereitung:	Feuerfester Gießbeton zur Verarbeitung durch Gießen. Zubereitung/Anlieferungsform: ungeformtes Feuerfestmaterial
Hersteller/Lieferant:	THERMO Feuerungsbau-Service GmbH Theodor-Heuss-Straße 66 47167 Duisburg Tel.: +49 (0)203 410 55 0 Fax: +49 (0)203 410 55 51
Auskunftgebende Stelle:	Abteilung: Technische Abteilung Tel.: +49 (0)203 410 55 0
Notfallauskunft:	Wie vor oder nächste Giftinformationszentrale

2. Mögliche Gefahren

Verschiedenes:	Lagerung dieses Produktes nur in gut belüfteten Räumen. Bei Brand dieses Produktes entsteht Wasserdampf.
Augen:	Mechanische Reizung verursacht durch Produkt/ Feinkornanteile bei der Verarbeitung.
Haut:	Austrocknung möglich bei Kontakt mit zementhaltigen Stoffen.
Einatmen:	Vorübergehende Reizung durch die Stäube bei der Verarbeitung.

3. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:					
Gefährliche Inhaltsstoffe:					
	CAS-Nr.	EINECS-Nr.	Gewicht %	Symbol	Risiko
Schamotte			>25 <50	--	--
Tonerdezement	65997-16-2	266-045-5	>25 <50	--	--
Quarz-Quarzsand	14808-60-7	238-878-4	>10 <25	--	--
geblähter Feuerleichtrohstoff	1318-00-9		>2.5 <10	--	--

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen:	An frische Luft bringen
Nach Hautkontakt:	Gründlich mit Wasser und Seife abwaschen; bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt:	Mit reichlich Wasser auswaschen; bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:	Die üblichen Brandbekämpfungsmethoden sind zulässig.
Hinweis:	Im Anlieferungszustand ist dieses Material nicht brennbar oder explosiv.

Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung

1907/2006 (REACH)

Datum: 08.03.2016

Rev.-Nr.: 150323He

Seite 2 von 4

Handelsname: THERMOcast-LD 110 C/G

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	Siehe Abschnitt 8.
Verfahren zur Reinigung:	Abfallmaterial kann mit Bürsten und Schaufeln entfernt werden.

7. Handhabung und Lagerung

Geeignete Maßnahmen wie beispielsweise örtliche Staubabsaugung zur Einhaltung arbeitsplatzbezogener Grenzwerte.

Lagerung:	In trockenen, temperaturüberwachten Räumen lagern.
Handhabung:	Empfohlene Verpackung: mehrlagige Papiersäcke oder Big Bags.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Expositionsgrenzwerte:	Zur Information anbei Anhang 9.2- Appendix 9.2 (PRE/ R51 Rev 06 03 03) : Limit values according to the legislation of the listed countries. (Grenzwerte entsprechend der Gesetzgebung der aufgeführten Länder). Beachtung der nationalen Auflagen durch den Anwender bezügl. festgelegter Grenzwerte.
------------------------	--

Bezeichnung:	CAS-Nr.	EINECS-Nr.	Langzeitexposition max. Wert: 8 hr TW A mg/m ³
Bestandteile:			
Schamotte	--	--	--
Tonerdezement	65997-16-2	266-045-5	5
Quarz-Quarzsand	14808-60-7	238-878-4	0,1
geblähter Feuerleichtrohstoff	1318-00-9		5

Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz:	Geeignete Atemschutzgeräte verwenden. Bitte die örtlichen Auflagen beachten. Ausreichende Belüftung sorgen bei Verarbeitung.
Handschutz:	Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen.
Augenschutz:	Sicherheitsbrillen mit seitlichen Schutzklappen werden empfohlen.
Körperschutz:	Übliche Arbeitskleidung bei normalen Umgebungstemperaturen ist ausreichend.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Form:	Trockene Mischung aus Grob- und Feinteilen.
-------	---

Angaben zur Sicherheit und Gesundheits-/Umweltschutz

Schmelzpunkt:	> 1140 °C
Verpackungsdichte:	0.75 g/cm ³
Wasserlöslichkeit:	Leicht wasserlöslich.

Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung

1907/2006 (REACH)

Datum: 08.03.2016

Rev.-Nr.: 150323He

Seite 3 von 4

Handelsname: THERMOcast-LD 110 C/G

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Stoffe u. Bedingungen: Keine Reaktion bei Luftkontakt; Feuchtigkeitseinwirkung führt u.U. zu ungefährlicher Klumpenbildung, die allerdings die Produktqualität beeinträchtigt.
Vor Ausbruch des Produktes wird den Kunden geraten, sich mit den örtlichen Behörden bzgl. der zulässigen Grenzwerte von Cristobalit in Verbindung zu setzen. In Abhängigkeit von der Betriebstemperatur und dem Temperaturgefälle in der Auskleidung kann Cristobalit nach Einsatz gefunden werden.

11. Angaben zur Toxikologie

Toxikologische Prüfungen

Reiz-/Ätzwirkung: Längerfristiges Einatmen von Siliziumoxidstäuben ist bedenklich.

Erfahrungen aus der Praxis: Längeres und /oder starkes Einatmen von lungengaengigem, kristallinen SiO₂-haltigen Staub kann Silikose verursachen, einer knotenfoermigen Lungenfibrose, ausgelöst durch die Ablagerung von lungengängigen Teilchen in der Lunge.

12. Angaben zur Ökologie

In unverarbeitetem Zustand ist das Produkt nicht für die Umwelt gefährlich.

13. Hinweise zur Entsorgung

Empfehlung zum Produkt: Nicht in die Kanalisation oder das Oberflächenwasser einleiten.
Nicht verarbeitetes Produkt kann auf einer geeigneten Deponie abgelagert werden..
Vor Ausbruch und Entsorgung des Feuerfestfutters wird dem Betreiber eine Untersuchung des Produktes auf etwaige Veränderungen empfohlen, die ggf. durch Aufnahme fremder Substanzen oder nicht kontrollierbarer Produktionsumstände - wie beispielsweise Bildung unerwünschter Bestandteile durch Reaktion mit Schlacke, heißen Verbrennungsgasen Flüssigmetallen oder anderen Materialien - verursacht worden sind. Hierbei kann es sich um Chrom (VI) Verbindungen handeln oder um amorphes Siliziumoxid in kristalliner Form.

Bitte die örtlichen Auflagen sowie die EU-Normen beachten.

14. Angaben zum Transport

Vorgaben: In der EU gelten keine besonderen Beförderungsaufgaben.

15. Vorschriften

Hinweis: Diese Stoffzubereitung bedarf keines besonderen Gefahrenhinweises in der EU.

- Engineering, Planung & Dokumentation
- Fertigung & Konfektionierung
- Montage & Montageüberwachung
- Wartung & Reparatur
- Trocknung & Vortempern
- Vertrieb, Service & Logistik

Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung

Datum: 08.03.2016

Rev.-Nr.: 150323He

1907/2006 (REACH)

Seite 4 von 4

Handelsname: THERMOcast-LD 110 C/G

16.Sonstige Angaben

Das vorliegende Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt in Übereinstimmung mit der gültigen Richtlinie 2001/58/CE der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 27. Juli 2001, als zweite Änderung der Richtlinie 91/155/EEC.

Weitere Quellennachweise sind: ISO/DIS 11014 "Sicherheitsdatenblatt für chemische Produkte" Empfehlungen der UK-Gesundheits- u. Sicherheitskommission f. chem. Produkte/Gefahrenhinweise und Verpackungen/ Auflagen und entsprechende Anhangdokumentation.

Diese Informationen beruhen auf verlässlichen Quellen, können aber nicht als allumfassend vollständig angesehen werden. Sie sind als Richtlinie gedacht ohne ausdrückliche oder indirekte Gewähr für den Wahrheitsgehalt.

Die Umstände oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Verarbeitung oder Entsorgung liegen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und Wissensstand. Wir übernehmen daher keinerlei Verantwortung für etwaigen Verlust, Beschädigung, Kosten bei Handhabung, Lagerung, Verarbeitung, Produktentsorgung.

SDB_THERMOcast-LD_110_CG