

## Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung

## 1907/2006 (REACH)

Druckdatum: 25.09.2015

Überarbeitet am: 25.09.2015

Seite 1 von 4

**Handelsname: THERMOcast -LD 140**

### 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Verwendung des Stoffes/Zubereitung:	Feuerfester Gießbeton zur Verarbeitung durch Gießen. Zubereitung/Anlieferungsform: ungeformtes Feuerfestmaterial.
Hersteller/Lieferant:	THERMO Feuerungsbau-Service GmbH Theodor-Heuss-Straße 66 47167 Duisburg Tel.: +49 (0)203 410 55 0 Fax: +49 (0)203 410 55 51
Auskunftgebende Stelle:	Abteilung: Technische Abteilung Tel.: +49 (0)203 410 55 0
Notfallauskunft:	Wie vor oder nächste Giftinformationszentrale

### 2. Mögliche Gefahren

Verschiedenes:	Lagerung dieses Produktes nur in gut belüfteten Räumen. Bei Brand dieses Produktes entsteht Wasserdampf.
Augen:	Mechanische Reizung verursacht durch Produkt/ Feinkornanteile bei der Verarbeitung.
Haut:	Austrocknung möglich bei Kontakt mit zementhaltigen Stoffen.
Einatmen:	Vorübergehende Reizung durch die Stäube bei der Verarbeitung.

### 3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:					
Gefährliche Inhaltsstoffe:	CAS-Nr.	EINECS-Nr.	Gewicht %	Symbol	Risiko
Tonderdezement	65997-16-2	266-045-5	>50 <100	--	--
Flugasche	68131-74-8	268-627-4	>25 <50	--	--
Perlite	93763-70-3	--	>10 <25	--	--
Pyrophyllite	12269-78-2	--	>10 <25	--	--

### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen:	An frische Luft bringen.
Nach Hautkontakt:	Gründlich mit Wasser und Seife abwaschen; bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt:	Mit reichlich Wasser auswaschen; bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:	Die üblichen Brandbekämpfungsmethoden sind zulässig.
Hinweis:	Im Anlieferungszustand ist dieses Material nicht brennbar oder explosiv.

## Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung

## 1907/2006 (REACH)

Druckdatum: 25.09.2015

Überarbeitet am: 25.09.2015

Seite 2 von 4

Handelsname: THERMOcast -LD 140

### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	Siehe Abschnitt 8.
Verfahren zur Reinigung:	Abfallmaterial kann mit Bürsten und Schaufeln entfernt werden.

### 7. Handhabung und Lagerung

Geeignete Maßnahmen wie beispielsweise örtliche Staubabsaugung zur Einhaltung arbeitsplatzbezogener Grenzwerte.	
Handhabung:	Empfohlene Verpackung: mehrlagige Papiersäcke oder Big Bags.
Lagerung:	In trockenen, temperaturüberwachten Räumen lagern.

### 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

**Expositionsgrenzwerte** Zur Information anbei Anhang 9.2- Appendix 9.2 (PRE/ R51 Rev 06 03 03) : Limit values according to the legislation of the listed countries. (Grenzwerte entsprechend der Gesetzgebung der aufgeführten Länder). Beachtung der nationalen Auflagen durch den Anwender bezügl. festgelegter Grenzwerte

Bezeichnung:

CAS-Nr.	EINECS-Nr.	Langzeitexposition max. Wert:8 hr TWA mg/m <sup>3</sup>	
Tonderdezement	65997-16-2	266-045-5	5
Flugasche	68131-74-8	268-627-4	3
Perlite	93763-70-3	--	5
Pyrophyllite	12269-78-2	--	15

Technisches Mass: Für ausreichende Staubabsaugung bzw. Filtersysteme ist dort zu sorgen, wo Staub entstehen kann.

### Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz:	Geeignete Atemschutzgeräte verwenden. Bitte die örtlichen Auflagen beachten. Ausreichende Belüftung sorgen bei Verarbeitung.
Handschutz:	Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen.
Augenschutz:	Sicherheitsbrillen mit seitlichen Schutzklappen werden empfohlen.
Körperschutz:	Übliche Arbeitskleidung bei normalen Umgebungstemperaturen ist ausreichend.

### 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

#### Allgemeine Angaben

Form: Trockene Mischung aus Grob- und Feinanteilen.

#### Angaben zur Sicherheit und Gesundheits-/Umweltschutz

- Engineering, Planung & Dokumentation
- Fertigung & Konfektionierung
- Montage & Montageüberwachung

- Wartung & Reparatur
- Trocknung & Vortempern
- Vertrieb, Service & Logistik

## Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung

## 1907/2006 (REACH)

Druckdatum: 25.09.2015

Überarbeitet am: 25.09.2015

Seite 3 von 4

**Handelsname: THERMOcast -LD 140**

Schmelzpunkt:	> 1400 °C
Verpackungsdichte:	0.72 g/cm <sup>3</sup>
Löslichkeit:	Leicht wasserlöslich

### 10. Stabilität und Reaktivität

Keine Reaktion bei Luftkontakt; Feuchtigkeitseinwirkung führt u.U. zu ungefährlicher Klumpenbildung, die allerdings die Produktqualität beeinträchtigt. In Abhängigkeit von der Betriebstemperatur und dem Temperaturgefälle in der Auskleidung kann Cristobalit nach Einsatz gefunden werden.

### 11. Angaben zur Toxikologie

#### Toxikologische Prüfungen

Reiz-/Ätzwirkung: Das Material gilt innerhalb der festgelegten Arbeitshygienestandards als ungefährlich.

### 12. Angaben zur Ökologie

Ökotoxizität: In unverarbeitetem Zustand ist das Produkt nicht für die Umwelt gefährlich.

### 13. Hinweise zur Entsorgung

Empfehlung zum Produkt: Nicht in die Kanalisation oder das Oberflächenwasser einleiten. Nicht verarbeitetes Produkt kann auf einer geeigneten Deponie abgelagert werden. Vor Ausbruch und Entsorgung des Feuerfestfutters wird dem Betreiber eine Untersuchung des Produktes auf etwaige Veränderungen empfohlen, die ggf. durch Aufnahme fremder Substanzen oder nicht kontrollierbarer Produktionsumstände - wie beispielsweise Bildung unerwünschter Bestandteile durch Reaktion mit Schlacke, heißen Verbrennungsgasen Flüssigmetallen oder anderen Materialien - verursacht worden sind. Hierbei kann es sich um Chrom (VI) Verbindungen handeln oder um amorphes Siliziumoxid in kristalliner Form.

Bitte die örtlichen Auflagen sowie die EU-Normen beachten.

### 14. Angaben zum Transport

Vorgaben: In der EU gelten keine besonderen Beförderungsaufgaben.

### 15. Vorschriften

Hinweis: Diese Stoffzubereitung bedarf keines besonderen Gefahrenhinweises in der EU.

- Engineering, Planung & Dokumentation
- Fertigung & Konfektionierung
- Montage & Montageüberwachung

- Wartung & Reparatur
- Trocknung & Vortempnern
- Vertrieb, Service & Logistik

## **Sicherheitsdatenblatt** gemäß EG-Verordnung

Druckdatum: 25.09.2015

Überarbeitet am: 25.09.2015

## **1907/2006 (REACH)**

Seite 4 von 4

**Handelsname: THERMOcast -LD 140**

### **16.Sonstige Angaben**

Das vorliegende Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt in Übereinstimmung mit der gültigen Richtlinie 2001/58/CE der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 27. Juli 2001, als zweite Änderung der Richtlinie 91/155/EEC.

Weitere Quellennachweise sind:

ISO/DIS 11014 "Sicherheitsdatenblatt für chemische Produkte"

Empfehlungen der UK-Gesundheits- u. Sicherheitskommission f. chem. Produkte/Gefahrenhinweise und Verpackungen/ Auflagen und entsprechende Anhangdokumentation.

Diese Informationen beruhen auf verlässlichen Quellen, können aber nicht als allumfassend vollständig angesehen werden. Sie sind als Richtlinie gedacht ohne ausdrückliche oder indirekte Gewähr für den Wahrheitsgehalt.

Die Umstände oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Verarbeitung oder Entsorgung liegen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und Wissensstand.

Wir übernehmen daher keinerlei Verantwortung für etwaigen Verlust, Beschädigung, Kosten bei Handhabung, Lagerung, Verarbeitung, Produktentsorgung.

SDB\_THERMOcast-LD\_140\_150925